


Advantage & Ace



UK

Composition
30% Wool, 70% Polypropylene

Weight
360g/m² ±5%
(468g/lin.m. ±5%)

Width
130cm ±2% Usable

***Abrasion Resistance**
90,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 : 2006 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

***Light Fastness**
5 (ISO 105 - B02:1999)

***Fastness to Rubbing**
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

**Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.*

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

D

Zusammensetzung
30% Wolle, 70% Polypropylene

Gewicht
360g/m² ±5%
(468g/ftd.M. ±5%)

Breite
130cm ±2% ohne Webkante

***Scheuerfestigkeit**
90,000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)

***Feuersicherung**
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2: 2006 (Streichholztest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

***Lichtechtheit**
5 (ISO 105 - B02:1999)

***Reibechtheit**
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

**Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.*

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Eine optimale Nahtausreisfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen.

F

Composition
30% Laine, 70% Polypropylene

Poids
360g/m² ±5%
(468g/m.l. ±5%)

Largeur
130cm ±2% utilisable

***Resistance à l'abrasion**
90,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

***Flammabilité**
EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176 : 2007 Low Hazard

Notes: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

***Solidité à la lumière**
5 (ISO 105 - B02:1999)

***Solidité au frottement**
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

**Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.*

Veillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Veillez noter que le glissement de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

DK

Materiale
30% Uld, 70% Polypropylene

Vægt
360g/m² ±5%
(468g/lin.m. ±5%)

Bredde
130cm ±2% anvendeligt

***Slidstyrke**
90,000 Martindale slidebevægelser med 5 års garanti (udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)

***Flammesikring**
EN 1021 - 1:2006 (cigarettest)
EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

***Lysægthed**
5 (ISO 105 - B02:1999)

***Gnidægthed**
Våd: 4 Tør: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring
Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelschampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie

**Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.*

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel

Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner

ES

Composición
30% Lana, 70% Polypropylene

Peso
360g/m² ±5%
(468g/lin.m. ±5%)

Ancho
130cm ±2% utilizable

***Resistencia a la abrasión**
90,000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más garantía disponible bajo consulta)

***Inflamabilidad**
EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:2006 (cerilla)
BS 7176 : 2007 Low Hazard

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado

***Solidez a la luz**
5 (ISO 105 - B02:1999)

***Solidez al rozamiento**
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

**Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.*

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.



ISO 9001:FM 26548



INVESTOR IN PEOPLE



ISO 14001:FM 35118