


Citadel

PERFENTEX®
Performance Enhanced Textiles5
year guarantee

cigarette & match



classe uno

**UK****Composition**
100% Perfentex®**Weight**
230g/m² ±5%
(320g/lin.m. ±5%)**Width**
140cm ±2% Usable**Abrasion Resistance**
50,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)**Flammability**
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:1994 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
DIN 4102 B1*Note:* Flammability performance is dependent on foam used.**Light Fastness**
6 (ISO 105 - B02:1999)**Fastness to Rubbing**
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)**Maintenance**
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.**Availability**
Generally ex-stock**Colour Matching**
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.*Note:* We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

D**Zusammensetzung**
100% Perfentex®**Gewicht**
230g/m² ±5%
(320g/lf.d.M. ±5%)**Breite**
140cm ±2% ohne Webkante**Scheuerfestigkeit**
50,000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)**Feuersicherung**
DIN 4102 B1
BS EN 1021 - 1:1994 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:1994 (Streichholztest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1*Bemerkung:* Schwenntflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.**Lichtechtheit**
6 (ISO 105 - B02:1999)**Reibechtheit**
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)**Reinigung**
Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.**Lieferzeit**
Im allgemeinen ab Lager**Farbabweichungen**
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.*Anmerkung:* Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nähtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

F**Composition**
100% Perfentex®**Poids**
230g/m² ±5%
(320g/m.l. ±5%)**Largeur**
140cm ±2% utilisable**Résistance à l'abrasion**
50,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)**Flammabilité**
NF - P - 92 - 503 M1
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:1994 (allumette)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 - Class 1
DIN 4102 B1*Notez:* Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.**Solidité à l'alumière**
6 (ISO 105 - B02:1999)**Solidité au frottement**
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)**Nettoyage**
Aspirer régulièrement. Essayez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtements.**Disponibilité**
Normalement en stock**Standardisation des coloris**
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.*Veillez noter* que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Veillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

N**Materiale**
100% Perfentex®**Vekt**
230g/m² ±5%
(320g/lin.m. ±5%)**Bredde**
140cm ±2% anvendbar**Slitestykke**
50,000 Martindale slittebevegelser med 5 års garanti, dersom stoffet benyttes til vanlig kontorbruk (utførlig beskrivelse av garantien kan rekvireres)**Flammesikring**
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:1994 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
DIN 4102 B1*Bemerk:* Flammesikring er avhengig av type skum benyttet.**Lysekthet**
6 (ISO 105 - B02:1999)**Gniethet**
Våt: 4 Tørr: 4
(ISO 105 - X12:2002)**Rengjøring**
Regelmessig støvsuging. Rengjøres ved hjelp av en fuktig klut eller hvor en anerkendt møbelshampoo blir benyttet.**Leveringstid**
Normalt lagervare**Fargeavvik**
Fargeavvik innenfor kommersielle toleransegrenser kan forekomme.*Merk:* Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.

Testet i henhold til BS 2543:1995/2004. Ytterligere informasjon kan fås på forespørsel.

Vær oppmerksom på at optimal sømglidning er avhengig av søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler at du følger relevante instruksjoner.

ES**Composición**
100% Perfentex®**Peso**
230g/m² ±5%
(320g/lin.m. ±5%)**Ancho**
140cm ±2% utilizable**Resistencia a la abrasión**
50,000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)**Inflamabilidad**
EN 1021 - 1:1994 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:1994 (cerilla)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
DIN 4102 B1*Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado***Solidez a la luz**
6 (ISO 105 - B02:1999)**Solidez al rozamiento**
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)**Mantenimiento**
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.**Disponibilidad**
Directamente de stock**Igualdad de color**
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.*Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.*

Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.



ISO 9001:FM 26548



INVESTOR IN PEOPLE



ISO 14001:FM 35118