



UK

Composition
100% Polyester

Weight
195g/m² ±5%
(273g/lin.m. ±5%)

Width
140cm ±2% Usable

Abrasion Resistance
45,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 :2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

D

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
195g/m² ±5%
(273g/lin.M. ±5%)

Breite
140cm ±2% ohne Webkante

Scheuerfestigkeit
45,000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 :2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

F

Composition
100% Polyester

Poids
195g/m² ±5%
(273g/m.l. ±5%)

Largeur
140cm ±2% utilisable

Résistance à l'abrasion
45,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 :2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

Veillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Veillez noter que le glissement de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

N

Materiale
100% Polyester

Vekt
195g/m² ±5%
(273g/lin.m. ±5%)

Bredde
140cm ±2% anvendbar

Slitestyrke
45,000 Martindale slitebevegelser med 5 års garanti, dersom stoffet benyttes til vanlig kontorbruk (utførlig beskrivning av garantien kan rekvireres)

Flammesikring
BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 :2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

Bemerk: Flammesikring er avhengig av type skum benyttet.

Lysekthet
6 (ISO 105 - B02:1999)

Gniøkthet
Våt: 4 Tørr: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengjøring
Regelmessig støvsuging. Rengjøres ved hjelp av en fuktig klut eller hvor en anerkent møbelsjampo blir benyttet.

Leveringstid
Normalt lagervare

Fargeavvik
Fargeavvik innenfor kommersielle toleransegrenser kan forekomme.

Merk: Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.

Testet i henhold til BS 2543:1995/2004. Ytterligere informasjon kan fås på forespørsel.

Vær oppmerksom på at optimal sømgingning er avhengig av søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler at du følger relevante instruksjoner.

ES

Composición
100% Polyester

Peso
195g/m² ±5%
(273g/lin.m. ±5%)

Ancho
140cm ±2% utilizable

Resistencia a la abrasión
45,000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 :2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.



ISO 9001:FM 26548



INVESTOR IN PEOPLE



ISO 14001:FM 35118